

Betegnelse	Vare Nr.	Vægt	Beskrivelse
------------	----------	------	-------------

Injektionsmasse, Styrenfri

Injektionsmasse, pistol, blæsepumpe mixerrør, og stålborste



Injektionsmasse og tilbehør

Pistol for injektionsmasse-professionel	3015.00.345
Injektionsmasse, 345ml incl mixerrør	3015.01.345
Mixerrør	3015.02.345
Blæsepumpe	3015.03.000
Stålbørste for borhul ø10-13mm	3015.04.013
Stålbørste for borhul ø14-15mm	3015.04.015
Stålbørste for borhul ø15-16mm	3015.04.016
Stålbørste for borhul ø18-20mm	3015.04.020
Stålbørste for borhul ø24-25mm	3015.04.025
Stålbørste for borhul ø28mm	3015.04.028
Stålbørste for borhul ø35mm	3015.04.035

Montagedata

	Ankerlængde (mm)	Bor Ø (mm)	Boredybde min. (mm)	Tilspændingsmoment (Nm)
M8	80	10	83	10
M10	90	12	94	20
M12	110	14	114	40
M16	125	18	130	80
M20	170	22	176	150
M24	210	28	216	200

Universal 2-komponent klæbemasse kan anvendes til indstøbning af armeringsjern, gevindstænger og ankre med indvendigt gevind i beton og natursten. Forpakning 12stk



Montagevejledning:

- 1: Bor hul iht. til de oplyste specifikationer
- 2: Rengør det borede hul min. 3 gange med stålbørste og blæs eventuelle rester ud med blæsepumpe.
- 3: Skær hul i patronen og påmonter mixerrør. Isæt patronen i håndpistolen. Den 2-komponent klæbemasse bliver grå når den mixes under fremføring i mixerrøret.
- 4: Fyld hul fra bunden med 2/3 dele masse.
- 5: Isæt forsigtigt gevindstang med hånd til bunden af hullet.
- 6: Anvend først ankret når massen er fuld hærdet.
- 7: Patronen som ikke tømmes hel kan anvendes igen ved at påmontere nyt mixerrør.