

Nitte - Luftværktøj

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Vægt	Illustration & symbol
		Aluminium	Stål	Rustfri	Kobber		
	Luftværktøj til blindnittemøtrikker M4-M8 og -bolte M4-M8						 <p>Tryk regulatorsystem: Med en simpel drejeknap i bunden af værktøjet - reguleres lufttrykket så blindnittemøtrikker og -bolte altid er korrekt deformeret.</p>  <p>Patenteret værktøjsudskiftningssystem:</p> <ol style="list-style-type: none"> Løs mundstykke og kontramøtrik. Skub beskyttelseskappen fremad Sikkerhedskobling holdes bagud - og løsens dorn/adapter.   
	Kapacitet: blindnittemøtrikker M4-M8						
3006.04.008	M3 (Ekstra tilbehør)	x	x	x	x	2.0KG	
	M4	x	x	x	x		
	M5	x	x	x	x		
	M6	x	x	x	x		
	M8	x	x	x	x		
	Kapacitet: blindnittebolte M4-M8						
	M4	x	x	x	x		
	M5	x	x	x	x		
	M6	x	x	x	x		
	M8	x	x	x	x		
	<i>Fuldautomatisk luftværktøj til blindnittemøtrikker og -bolte.</i>						
	<i>Igennem en komprimeret trykluftmotor muliggøres fuldautomatisk på- og afskrining af blindnittemøtrik og -bolte.</i>						
	<i>For at sikre en ensartet deformation af blindnittemøtrikken eller -bolte, reguleres lufttrykket let via en regulator i bunden af tværkøjet, så uanset om materialet, der fixeres, bliver tyndere eller tykkere kan der trygt arbejdes videre uden at fortage nogen ændringer.</i>						
	<i>Udstyret med et unikt værktøjs-udskiftningssystem: Uden brug af skruenøgle eller andet værktøj skiftes dorn og adapter hurtig og let - via et patenteret låsesystem.</i>						
	Dimension: 313 x276mm						
	Slaglængde: 2 - 6mm.						
	Nødvendig lufttryk: 5-7 Bar						
	Trækraft (6 Bar): 23.000N						
	Kit udstyr: konverterbar blindnittemøtrikker:	M4	M5	M6	M8		
	Konverterbar blindnittebolte:	M4	M5	M6	M8		
	Olie refill kit						