

# Nitte - Luftværktøj

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Vægt	Illustration & symbol
		Aluminium	Stål	Rustfri	Kobber		
	<b>Luftværktøj til blindnittemøtrikker M5-M10 og -bolte M5-M8</b>						 <p><b>Tryk regulatorsystem:</b> Med en simpel drejeknap i bunden af værktøjet - reguleres lufttrykket så blindnittemøtrikker og -bolte altid er korrekt deformeret.</p>  <p><b>Patenteret værktøjsudskiftningssystem:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Løs mundstykke og kontramøtrik.</li> <li>Skub beskyttelseskappen fremad</li> <li>Sikkerhedskobling holdes bagud - og løsnes dorn/adapter.</li> </ol>   
	<b>Kapacitet: blindnittemøtrikker M5-M10</b>						
3006.05.010	M4 (Ekstra tilbehør)	x	x	x	x	2.2KG	
	M5	x	x	x	x		
	M6	x	x	x	x		
	M8	x	x	x	x		
	M10	x	x	x	x		
	M12 (Ekstra tilbehør)	x	x	x	x		
	<b>Kapacitet: blindnittebolte M5-M8</b>						
	M5	x	x	x	x		
	M6	x	x	x	x		
	M8	x	x	x	x		
	<i>Fuldautomatisk luftværktøj til blindnittemøtrikker og -bolte.</i>						
	<i>Igennem en komprimeret trykluftmotor muliggøres fuldautomatisk på- og afskrining af blindnittemøtrik og -bolte.</i>						
	<i>For at sikre en ensartet deformation af blindnittemøtrikken eller -bolte, reguleres lufttrykket let via en regulator i bunden af tværkøjet, så uanset om materialet, der fixeres, bliver tyndere eller tykkere kan der trykkes videre uden at forårsage nogen ændringer.</i>						
	<i>Udstyret med et unikt værktøjs-udskiftningssystem: Uden brug af skruenøgle eller andet værktøj skiftes dorn og adapter hurtig og let - via et patenteret låsesystem.</i>						
	Dimension: 313 x276mm						
	Slaglængde: 9mm max.						
	Nødvendig lufttryk: 5-7 Bar						
	Trækraft (6 Bar): 29.800N						
	Kit udstyr: konverterbar blindnittemøtrikker:	M5	M6	M8	M10		
	Konverterbar blindnittebolte:	M5	M6	M8			
	Olie refill kit						