

Illustration	Polyamid	Rustfri stål	Trykstøbt zink	Aftaglig										Åbningsvinkel	Specielle egenskaber	Side
						20	25	30	35	40	45	50	60			
	x				35 Nm		x	x	x	x	x	x	x		Aftagelig kombihængsel m. vilkårlige kombinationer	1-2
	x				40 Nm		x	x	x	x	x	x	x		Fast kombihængsel m. vilkårlige kombinationer	3
	x				40 Nm		x	x	x	x	x	x	x		Fast kombihængsel m. indstilleligt spændegreb	4
	x				9 Nm	x									Lille fast hængsel	4
	x				20 Nm			x		x					Fast systemhængsel med dækkapper	5
	x				10 Nm	x									Fast kombihængsel - Mini	6
	x				17 Nm				x						Fast kombihængsel - Let	6
	x			x	27 Nm					x					Aftagelig kombihængsel	7
	x			x	27 Nm					x					Aftagelig kombihængsel - Dobbelt	7
	x				150 Nm						x				Fast hængsel - Kraftig	8
			x		250 Nm				x	x					Universal hængsel til høje belastninger	8
			x		250 Nm				x	x					Universal hængsel med indstilleligt spændegreb	9
			x		250 Nm			x		x					Universal hængsel med fleksibel justering	9-10
			x		250 Nm					x					Universal hængsel med indstilleligt spændegreb	10
			x		100 Nm										Robust hængsel	11-12
			x		25 Nm										Elegant stålhængsel til låger eller klapper	13
			x		40 Nm										Med hvilefunktion v. 85 og 175 grader	13
			x		50 Nm										Fast systemhængsel med friktion	14
		x			100 Nm										Rustfrit stålhængsel - Kraftig	15-16
		x			300 Nm										Rustfrit stålhængsel - Dobbelt symmetri	16
			x	x	10 Nm										Mini stålhængsel	17
			x		300 Nm										Justerbar hængsel i 2 eller 3 retninger	18