

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.					Vægt	Illustration & symbol	
		A1 / C1 (mm)	A2 / C2 (mm)	B1 / D1 (mm)	B2 / D2 (mm)	F1 / F2 kraft (N)			
	Smæklås								
	Smæklås med nøgle, standard nøgle matcher lås								
2009.01.001	Forkromet; incl 2 nøgler og 4 stk M6-firkantmøtrikker						560 g		
2009.01.002	Sort udførsel; incl 2 nøgler og 4 stk M6-firkantmøtrikker						560 g		
	Smæklås med systemnøgle, samme nøgle passer til flere låse								
2009.02.001	Forkromet; incl 2 nøgler og 4 stk M6-firkantmøtrikker						560 g		
2009.02.002	Sort udførsel; incl 2 nøgler og 4 stk M6-firkantmøtrikker						560 g		
	Smæklås uden låsmekanisme								
2009.03.001	Forkromet; incl 4 stk M6-firkantmøtrikker						560 g		
2009.03.002	Sort udførsel; incl 4 stk M6-firkantmøtrikker						560 g		
	<p><i>Smæklåsen er specielt udviklet til brug i aluminiumsbyggesystemer. Gennem et let træk på smæklåsens håndtag falder hagen ud fra smæklåsens rammedel og døren kan åbnes. Ved lukning anvedes et let tryk på smæklåsen og låsehagen falder automatisk ud.</i></p> <p><i>I låst tilstand beskytter smæklåsens kompakte konstruktion imod "fremmed" indtrængning.</i></p> <p><i>Fordele ved at anvende smæklåsen: Sikre optimal låsning og kan anvendes til forskellige størrelser auminimmsprofiler. Kan monteres på alle flade overflader på aluminiumsprofilet.</i></p> <p><i>Smæklåsen er fremstillet i trykstøbt zinkmateriale og fås med crom eller sort overflade-ligeledes er der mulighed for at låse flere smæklåse med den samme nøgle.</i></p>								