

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	G (mm) Total lg.	Trækkraft (KG)	Vægt (gram)	
Type M (mm) L (mm)	Maskinsko drejelig (ø15 kugle 20 grader) Fod; trykstøbtzink, uden bolthuller					
	Pulverbelagt fod (sort) med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål - evt. incl. Anti-Slip-Plade					
2215.XX.XXX	ø30-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	29	L+30	2,000	48	
2216.XX.XXX	ø30-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	29	L+30	2,000	48	
2217.XX.XXX	ø30-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	29	L+30	2,000	48	
2218.XX.XXX	ø30-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	29	L+30	2,000	48	
2219.XX.XXX	ø40-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	39	L+30	3,000	70	
2220.XX.XXX	ø40-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	39	L+30	3,000	70	
2221.XX.XXX	ø40-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	39	L+30	3,000	70	
2222.XX.XXX	ø40-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	39	L+30	3,000	70	
2466.XX.XXX	ø45-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	44	L+30	3,000	90	
2467.XX.XXX	ø45-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	44	L+30	3,000	90	
2468.XX.XXX	ø45-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	44	L+30	3,000	90	
2469.XX.XXX	ø45-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	44	L+30	3,000	90	
2223.XX.XXX	ø50-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	49	L+30	3,000	126	
2224.XX.XXX	ø50-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	49	L+30	3,000	126	
2225.XX.XXX	ø50-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	49	L+30	3,000	126	
2226.XX.XXX	ø50-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	49	L+30	3,000	126	
2227.XX.XXX	ø60-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	59	L+30	3,000	160	
2228.XX.XXX	ø60-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	59	L+30	3,000	160	
2229.XX.XXX	ø60-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	59	L+30	3,000	160	
2230.XX.XXX	ø60-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	59	L+30	3,000	160	
2231.XX.XXX	ø80-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	79	L+30	3,000	260	
2232.XX.XXX	ø80-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	79	L+30	3,000	260	
2233.XX.XXX	ø80-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	79	L+30	3,000	260	
2234.XX.XXX	ø80-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	79	L+30	3,000	260	
2239.XX.XXX	ø100-Uden huller for fastgørelse; Elforzinkt gev.stang	99	L+30	3,500	400	
2240.XX.XXX	ø100-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	99	L+30	3,500	400	
2241.XX.XXX	ø100-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	99	L+30	3,500	400	
2242.XX.XXX	ø100-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	99	L+30	3,500	400	
2247.XX.XXX	ø120-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	119	L+30	3,500	584	
2248.XX.XXX	ø120-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	119	L+30	3,500	584	
2249.XX.XXX	ø120-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	119	L+30	3,500	584	
2250.XX.XXX	ø120-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	119	L+30	3,500	584	
	• Tallerken i trykstøbtzinkmateriale					
	• Dorn i elforzinket stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301					
	• Anti-Slip-Plade i NBR-Gummi 60 shore, modstandigdygtig over for vand og olie optil 60grader.					
	<i>Maskinsko velegnet til borde og tunge konstruktioner Maskinskoen er monteret med drejlig gevindstang med ø15mm kugle og er fremstillet i trykstøbtzink- materiale med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål.</i>					
	<i>Maskin-"foden" fås med og uden huller til fast- gørelse til gulv og kan belastes optil 3.500 KG.</i>					
	<i>Ved bestilling anføres type: gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængde L(mm) Eks. Type 2215 ønskes med M16 gevind samt længde 66mm = Varenr: 2215.16.066 (se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)</i>					