

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.					Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	H (mm) Højde	LK (mm) Hulafs.	Trækraft (KG)	Vægt (gram)	
	Maskinsko fast (Heavy Duty Model) 4 grader						
	Sort plasticfod med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål - evt. incl. Anti-Slip-Plade						
2450.XX.XXX	Ø125-Med lukket huller for fastgørelse; Elforzinkt gev.s	125	44	96	1,800	239	
2451.XX.XXX	Ø125-Med lukket huller; RUSTFRI gev.stang	125	44	96	1,800	239	
2452.XX.XXX	Ø125-Med lukket huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip)	125	44	96	1,800	239	
2453.XX.XXX	Ø125-Med lukket huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip)	125	44	96	1,800	239	
2446.XX.XXX	Ø175-Med lukket huller for fastgørelse; Elforzinkt gev.s	175	45	135	2,500	343	
2447.XX.XXX	Ø175-Med lukket huller; RUSTFRI gev.stang	175	45	135	2,500	343	
2448.XX.XXX	Ø175-Med lukket huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip)	175	45	135	2,500	343	
2449.XX.XXX	Ø175-Med lukket huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip)	175	45	135	2,500	343	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tallerken i Gasfiberforstærket polyamid-baseret (PA) technopolymer • Dorn i elforzinket stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301 • Anti-Slip-Plade i NBR-Gummi 60 shore, modstandigdygtig over for vand og olie op til 60grader. 						
	Maskinsko velegnet til borde og tunge konstruktioner.						
	Maskinskoen er monteret med fast gevindstang og er fremstillet i sort kunststofmateriale med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål.						
	Maskin-"foden" fås med lukket huller til fastgørelse til gulv og kan belastes op til 2.500 KG.						
	Ved bestilling anføres type; gevindstørrelse M(mm)samt gevindlængde L(mm) Eks. Type 2450 ønskes med M16 gevind samt længde 66mm = Varenr: 2450.16.066 (se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)						