

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.					Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	G (mm) Total lg.	LK (mm) Hulafs.	Trækraft (KG)	Vægt (gram)	
	<b>Maskinsko drejelig (ø15 kugle-20 grader) Fod; kunststoff, med bolthuller</b>						
Type	Sort plasticfod med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål - evt. incl. Anti-Slip-Plade						
M (mm)							
L (mm)							
2135.XX.XXX	ø80-Med huller for fastgørelse; Elforzinkt gev.stang	79	L+30	55	900	46	
2136.XX.XXX	ø80-Med huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang	79	L+30	55	900	46	
2137.XX.XXX	ø80-Med huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	79	L+30	55	900	46	
2138.XX.XXX	ø80-Med huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	79	L+30	55	900	46	
2139.XX.XXX	ø80-Med lukket huller for fastgørelse; Elforzinkt gev.stang	79	L+30	55	900	46	
2140.XX.XXX	ø80-Med lukket huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang	79	L+30	55	900	46	
2141.XX.XXX	ø80-Med lukket huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	79	L+30	55	900	46	
2142.XX.XXX	ø80-Med lukket huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	79	L+30	55	900	46	
2303.XX.XXX	ø100-Med huller for fastgørelse; Elforzinkt gev.stang	99	L+30	74	900	86	
2304.XX.XXX	ø100-Med huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang	99	L+30	74	900	86	
2305.XX.XXX	ø100-Med huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	99	L+30	74	900	86	
2306.XX.XXX	ø100-Med lukket huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	99	L+30	74	900	86	
2143.XX.XXX	ø100-Med lukket huller for fastgørelse; Elforzinkt gev.stang	99	L+30	74	900	86	
2144.XX.XXX	ø100-Med lukket huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang	99	L+30	74	900	86	
2145.XX.XXX	ø100-Med lukket huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	99	L+30	74	900	86	
2146.XX.XXX	ø100-Med lukket huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	99	L+30	74	900	86	
2147.XX.XXX	ø120-Med lukket huller for fastgørelse; Elforzinkt gev.stang	119	L+30	94	900	104	
2148.XX.XXX	ø120-Med lukket huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang	119	L+30	94	900	104	
2149.XX.XXX	ø120-Med lukket huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	119	L+30	94	900	104	
2150.XX.XXX	ø120-Med lukket huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	119	L+30	94	900	104	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tallerken i Gasfiberforstærket polyamid-baseret (PA) technopolymer</li> <li>• Dorn i elforzinket stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301</li> <li>• Anti-Slip-Plade i NBR-Gummi 60 shore, modstandigdygtig over for vand og olie op til 60grader.</li> </ul>						
	Maskinsko velegnet til borde og lette konstruktioner. Maskinskoen er monteret med drejlig gevindstang med ø15mm kugle og er fremstillet i sort kunststoffmateriale med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål.						
	Maskin-"foden" fås med og uden huller til fastgørelse til gulv og kan belastes op til 900 KG.						
	Ved bestilling anføres type; gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængde L(mm) Eks. Type 2135 ønskes med M16 gevind samt længde 66mm = Varenr: 2135.16.066 (se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)						
</							