

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	G (mm) Total lg.	Trækkraft (KG)	Vægt (gram)	
	Maskinsko drejelig m. udlæg (Ø15kugle-20°) Fod; kunststoff, med bolthul					
Type	Sort plasticfod med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål - evt. incl. Anti-Slip-Plade					
M (mm)						
L (mm)						
2175.XX.XXX	Ø80-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	79	L+30	1,000	60	
2176.XX.XXX	Ø80-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	79	L+30	1,000	60	
2177.XX.XXX	Ø80-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plader)	79	L+30	1,000	101	
2178.XX.XXX	Ø80-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plader)	79	L+30	1,000	101	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tallerken i Gasfiberforstærket polyamid-baseret (PA) technopolymer • Dorn i elforzinket stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301 • Anti-Slip-Plade i NBR-Gummi 60 shore, modstandigdygtig over for vand og olie op til 60grader. 					
	Maskinsko velegnet til borde og lette konstruktioner Maskinskoen er monteret med drejelig gevindstang med Ø15mm kugle og er fremstillet i sort kunststoffmateriale med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål.					
	Maskinsko med Anti-Slip-Plade er monteret med 1stk Ø80 og 1stk Ø60.					
	Maskin-"foden" fås med hul til fastgørelse til gulv og kan belastes op til 1.000 KG.					
	Ved bestilling anføres type; gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængde L(mm) Eks. Type 2175 ønskes med M16 gevind samt længde 66mm = Varenr: 2175.16.066 (se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)					