

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	G (mm) Total lg.	Trækkraft (KG)	Vægt (gram)	
	<b>Maskinsko drejelig (ø15 kugle-20 grader) Fod; kunststoff, uden bolthuller</b>					
Type	Sort plasticfod med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål - evt. incl. Anti-Slip-Plade					
M (mm)						
L (mm)						
2112.XX.XXX	ø30-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	29	L+30	900	8	
2113.XX.XXX	ø30-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	29	L+30	900	8	
2114.XX.XXX	ø30-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	29	L+30	900	8	
2115.XX.XXX	ø30-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	29	L+30	900	8	
2116.XX.XXX	ø40-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	39	L+30	900	13	
2117.XX.XXX	ø40-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	39	L+30	900	13	
2118.XX.XXX	ø40-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	39	L+30	900	13	
2119.XX.XXX	ø40-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	39	L+30	900	13	
2120.XX.XXX	ø45-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	44	L+30	900	15	
2121.XX.XXX	ø45-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	44	L+30	900	15	
2122.XX.XXX	ø45-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	44	L+30	900	15	
2123.XX.XXX	ø45-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	44	L+30	900	15	
2124.XX.XXX	ø50-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	49	L+30	900	16	
2125.XX.XXX	ø50-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	49	L+30	900	16	
2126.XX.XXX	ø50-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	49	L+30	900	16	
2127.XX.XXX	ø50-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	49	L+30	900	16	
2128.XX.XXX	ø60-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	59	L+30	900	22	
2129.XX.XXX	ø60-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	59	L+30	900	22	
2179.XX.XXX	ø60-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	59	L+30	900	22	
2130.XX.XXX	ø60-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	59	L+30	900	22	
2131.XX.XXX	ø80-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	79	L+30	900	44	
2132.XX.XXX	ø80-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	79	L+30	900	44	
2133.XX.XXX	ø80-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	79	L+30	900	44	
2134.XX.XXX	ø80-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	79	L+30	900	44	
2299.XX.XXX	ø100-Uden huller for fastgørelse; Elforzinkt gev.stang	99	L+30	900	84	
2300.XX.XXX	ø100-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	99	L+30	900	84	
2301.XX.XXX	ø100-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	99	L+30	900	84	
2302.XX.XXX	ø100-Uden huller; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	99	L+30	900	84	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tallerken i Gasfiberforstærket polyamid-baseret (PA) technopolymer</li> <li>• Dorn i elforzinkt stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301</li> <li>• Anti-Slip-Plade i NBR-Gummi 60 shore, modstandigdygtig over for vand og olie op til 60grader.</li> </ul>					
	Maskinsko velegnet til borde og lette konstruktioner. Maskinskoen er monteret med drejlig gevindstang med ø15mm kugle og er fremstillet i sort kunststoffmateriale med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål.					
	Maskin-"foden" fås med og uden huller til fastgørelse til gulv og kan belastes op til 1.200 KG.					
	Ved bestilling anføres type; gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængde L(mm) Eks. Type 2112 ønskes med M16 gevind samt længde 66mm = Varenr: 2112.16.066 (se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)					