

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	G (mm) Total lg.	Trækraft (KG)	Vægt (gram)	
Type M (mm) L (mm)	Maskinsko drejelig (Integreret-Model) Fod; Rustfri, uden bolthuller Gevind; (Ø15 kugle-20 grader)					
	Rustrifod med gevindstang i elforzinkt el. rustfri stål					
2180.XX.XXX	Ø60-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	58.5	L+40	700	75	
2181.XX.XXX	Ø60-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	58.5	L+40	700	75	
2182.XX.XXX	Ø80-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	78.5	L+40	700	150	
2183.XX.XXX	Ø80-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	78.5	L+40	700	150	
2184.XX.XXX	Ø100-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	98.5	L+40	700	220	
2185.XX.XXX	Ø100-Uden huller; RUSTFRI gev.stang	98.5	L+40	700	220	
	• Tallerken i rustfast stål AISI 304 / 1.4301					
	• Dorn i elforzinkt stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301					
	• Anti-Slip-Plade i TBE-Gummi. Modstandigdygtig over for vand og olie op til 60grader. Modstandigdygtig for dannelse af bakterie og mikroorganismer via tæt forsegling.					
	• Farve (Anti-Slip-Plade) RAL 7035 lysgrå					
	Maskinsko velegnet til fødevarer- bryggeri og laboratorieindustrien					
	Rustfrit stål med integreret vulkaniseret gummi					
	Maskinskoen er monteret med drejlig gevindstang med Ø15mm kugle og er fremstillet i rustfritmateriale med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål.					
	Maskin-"foden" fås uden huller til fastgørelse til gulv og kan belastes op til 700 KG.					
	Ved bestilling anføres type; gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængde L(mm) Eks. Type 2180 ønskes med M16 gevind samt længde 66mm = Varenr: 2180.16.066 (se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)					