

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.					Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	H (mm) Total lg.	H1 (mm)	Trækkraft (KG)	Vægt (gram)	
Type	<b>Maskinsko fast - 7,5 grader Fod; Rustfri med bolthuller</b>						
M (mm)	Glasblæst rustfri fod med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål						
L (mm)							
2534.XX.XXX	ø80-Med åben huller; Elforzinkt gev.stang	80	L+H2	8.0	2.000	-	
2345.XX.XXX	ø80-Med åben huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang	80	L+H2	8.0	2.000	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tallerken i rustfast stål AISI 304 / 1.4301</b></li> <li>- med glasblæst overflade</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dorn i elforzinket stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301 (A2)</b></li> </ul>						
	<i>Maskinsko velegnet til fødevare- bryggeri og laboratorieindustrien, maskinskoen kan anv. til borde og tunge konstruktioner.</i>						
	<i>Maskinskoen er monteret med fast gevindstang og er fremstillet i rustfrit optrukket stålplade med gevindstang i rustfrit stål.</i>						
	<i>Maskin-"foden" fås med huller til fastgørelse til gulv og kan belastes optil 2.000 KG.</i>						
	<i>Ved bestilling anføres type: gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængdeL(mm)</i>						
	<i>Eks. Type 2345 ønskes med M16 gevind samt længde 150mm = Varenr: 2345.16.150</i>						
	<i>(se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)</i>						