

Uni-og klemblok - Not 10

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Vægt	Illustration & symbol		
		A1 (mm) længde	A2 (mm) bredde	D (mm) tykkelse	Føring (Not)				
	Klemblok 14								
	Klemblok i sort kunststof-materiale								
2026.10.000	Klemblok - not 10	14.0	5.8	10	7,7 g				
2027.00.002	2mm - Afstandsstykke * ingen yderligere opbygning			2.0	1,0 g				
2027.00.003	3mm - Afstandsstykke, kan kombineres			3.0	1,5 g				
2027.00.005	5mm - Afstandsstykke, kan kombineres			5.0	2,0 g				
	<i>Klemblokken anvendes til skrueløs befæstelse af fladelementer til aluprofilet.</i>								
	<i>Klemblokken monteres let ved at dreje blokken en kvart omgang i noten af profilet.</i>								
	<i>Fladelementet fastlåses igennem klemblokkens fortanningsdel. Fortanningsdelen (skralden) genåbnes med en skruetrækker eller lign.</i>								
	<i>Forskellige afstandsstykker sikre fladelementets afstand til profilkanten.</i>								
	<i>Klemblokken kan anvendes til aluminiumsprofiler med profilmål (frontmål) 30-80mm og kan fæstne fladelementer med en tykkelse fra 1-9mm</i>								
	<i>Ud fra hammerens notstørrelse variere mål A1& A2</i>								