

Uni-og klemblok - Not 5

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Vægt	Illustration & symbol
		A1 (mm) længde	A2 (mm) bredde	D (mm) tykkelse	Føring (Not)		
	Klemblok 13						
	Klemblok i sort kunstof-materiale						
2024.05.000	Klemblok - not 5	8.0	2.0		5	3,5 g	
2025.00.001	1mm - Afstandsstykke * ingen yderligere opbygning			2.0		0,3 g	
2025.00.002	2mm - Afstandsstykke * ingen yderligere opbygning			2.0		0,8 g	
2025.00.003	3mm - Afstandsstykke, kan kombineres			3.0		1,3 g	
2025.00.004	4mm - Afstandsstykke, kan kombineres			4.0		1,8 g	
	<i>Klembloken anvendes til skrueløs befæstelse af fladelementer til aluprofilet.</i>						
	<i>Klemblokken monteres let ved at dreje blokken en kvart omgang i noten af profilet.</i>						
	<i>Fladelementet fastlåses igennem klemblokkens fortanningsdel. Fortanningsdelen (skralden) genåbnes med en skruetrækker eller lign.</i>						
	<i>Forskellige afstandsstykker sikre fladelementets afstand til profilkanten.</i>						
	<i>Klemblokken kan anvendes til aluminiumsprofiler med profilmål (frontmål) 20mm og kan fæstne fladelementer med en tykkelse fra 1-6mm</i>						
	<i>Ud fra hammerens notstørrelse variere mål A1& A2</i>						